

**MAPEI®****UltraCare®**

Heavy-Duty Stone, Tile & Grout Cleaner

Limpiador de alto rendimiento para piedras, losetas y lechada







- **Highly concentrated and high-alkaline cleaner and degreaser**

Limpiador y desengrasante muy alcalino altamente concentrado

- **Ideal for areas that have been neglected or subject to heavy use**




Ideal para zonas que han tenido poco mantenimiento o estuvieron sujetas a mucho uso





3

Heavy-duty cleaning and stripping wax: 1 part cleaner and 2 parts water
Moderate cleaning: 1 part cleaner and 4 parts water
Light cleaning: 1 part cleaner and 8 parts water
Limpieza de alta resistencia y eliminación de cera: 1 parte de limpiador y 2 partes de agua
Limpieza moderada: 1 parte de limpiador y 4 partes de agua
Limpieza ligera: 1 parte de limpiador y 8 partes de agua





For the most current product data and BEST-BACKEDSM warranty information, visit www.mapei.com.

WHERE TO USE

- Most natural stones, grout, ceramic, porcelain, terra cotta, Saltillo, quarry tiles, terrazzo, concrete, pavers and masonry surfaces

LIMITATIONS

- Ensure that product does not come in contact with any non-recommended surface.
- Regular use of high-alkaline cleaners will affect the performance of sealers applied on surfaces.
- Do not mix with other chemicals.
- **Do not kneel in this product.**

INDUSTRY STANDARDS AND APPROVALS

- Meets all EPA and SCAQMD standards for VOCs

INSTRUCTIONS

Always test first in several inconspicuous areas to confirm desired results.

Close container tightly after each use. Store in original container only. Store between temperatures of 35°F and 90°F (2°C and 32°C). Do not allow to freeze.

APPROXIMATE COVERAGE

1 U.S. qt. (946 mL)	50 – 150 sq. ft. (4,65 – 13,9 m²)
1 U.S. gal. (3,79 L)	200 – 600 sq. ft. (18,6 – 55,7 m²)

Coverage will vary depending on density, porosity, texture, surface absorption, time that solution is left on surface, application method and severity of the problem.



Para los datos del producto más actuales y la información de la garantía BEST-BACKEDSM, visite www.mapei.com.

DÓNDE USARLO

- En la mayoría de piedras, lechada, losetas de cerámica, porcelana, terracota, saltillo, losetas de cantera, terrazo, concreto, adoquines y superficies de mampostería

LIMITACIONES

- Asegúrese de que el producto no entre en contacto con ninguna superficie no recomendada.
- El uso periódico de limpiadores altamente alcalinos afectará el rendimiento de los selladores aplicados sobre las superficies.
- No mezcle con otros productos químicos.
- **No se arrodele en este producto.**

NORMAS INDUSTRIALES Y APROBACIONES

- Cumple con todas las normas EPA y SCAQMD sobre emisión de VOC

INSTRUCCIONES

Siempre pruebe en varias zonas poco notorias para confirmar los resultados deseados.

Cierre bien el envase después de cada uso. Almacene en el envase original solamente. Almacene a una temperatura de entre 2°C y 32°C (35°F y 90°F). No permita que se congele.

COBERTURA APROXIMADA

946 mL (1 cuarto de galón de EE.UU.)	4,65 – 13,9 m² (50 – 150 pies²)
3,79 L (1 galón de EE.UU.)	18,6 – 55,7 m² (200 – 600 pies²)

La cobertura variará dependiendo de la densidad, porosidad, textura, absorción de la superficie, el tiempo se deje la solución sobre la superficie, el método de aplicación y el gravedad del problema.